



Catalogue
CATERING

Chapître
FROID

Modèle
EXP.EERM-250 R-600a 230V 50Hz 1N

19046985

07/06/2018

DIMENSIONS

	Net		Brut	
Longueur	925	mm	970	mm
Largeur	520	mm	575	mm
Hauteur	900	mm	1025	mm
Poids	80,000	kg	83,000	kg
Volume	0,433	m3	0,572	m3

ÉLECTRICITÉ

Puissance électrique	0,15	kw
Voltage	230V -1N	
Connexion 230 V - 1+N	2X1,5+T - 4 A	
Fréquence	50	hz

RÉFRIGÉRATION

Gaz réfrigérant	R-600a	
Puissance frigorifique	0,17	kW
Classe climatique	4	

VITRINES MURALES RÉFRIGÉRÉES, EERM-250

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur en tôle en acier galvanisé peint en époxy sanitaire.
Extérieur en acier galvanisé plastifié de couleur noire (version noire).
Isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m3 de densité.
Évaporateur ventilé en tube de cuivre et ailettes en aluminium.
Compresseur hermétique ventilé avec condensateur en tube de cuivre en forme de serpent.
Portes en double vitrage avec protection anti-condensation (Low E) avec chambre d'air intérieur et poignées avec anses.
Équipées de verrous.
Contrôle électronique de la température avec afficheur digital.
Interrupteur général marche/arrêt.
Éclairage horizontal sur le haut.
2 étagères-grille en acier plastifié fournies.
Température de fonctionnement : +4 °C à +8 °C (T° ambiante : 32 °C).



Catalogue
CATERING

Chapître
FROID

Modèle
EXP.EERM-250 R-600a 230V 50Hz 1N

19046985

07/06/2018

